

**GRAH**<sup>®</sup>  
LED LIGHTING



## LED Straßenleuchte LSL - LSL30 I27-4000

### HIGHLIGHTS

- » asymmetrische Leuchtkraftverteilung für gleichmäßige Beleuchtung
- » längere Lebensdauer durch optimierte Wärmeabfuhr
- » mehrschichtiger Oberflächenschutz des Gehäuses für eine hervorragende Beständigkeit
- » Dimmbarkeit (1-10V) optional

### ANWENDUNGSBEREICHE

Stadtstraßen, Verbindungsstraßen, Kreuzungen, Parkplätze, anspruchsvollere industrielle Objekte

## SPEZIFIKATIONEN

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b> | <b>100037</b>                                     |
| <b>Produktname</b>   | <b>LED Straßenleuchte LSL</b>                     |
| <b>Modell</b>        | <b>LSL30 I27-4000</b>                             |
| Lichtleistung        | 3200 Lumen                                        |
| Anschlussleistung    | 27 Watt                                           |
| Spannung/Hertz       | 110-250 V / 50-60 Hz                              |
| Lichtfarbe           | 4000 Kelvin                                       |
| Dimmbarkeit          | dimmbar 1-100%                                    |
| Lebensdauer          | 60000 h                                           |
| Umgebungstemperatur  | -30°C / +60°C                                     |
| Betriebstemperatur   | +55°C                                             |
| Material             | Alu-Druckguss<br>RAL9006/PMMA                     |
| Produktmaße          | 430 x 310 x 135 mm                                |
| Produktgewicht       | 3000 g                                            |
| Zertifikate          | CE, RoHs                                          |
| Schutzklasse         | I                                                 |
| Schutzart            | IP66                                              |
| Stoßfestigkeit       | IK08                                              |
| Zusatzinfo           | AA-Optik asymmetrisch, exkl. Mast-Anbindungsstück |

