











LED Straßenleuchte LSL - LSL30 II48-4000

HIGHLIGHTS

- asymmetrische Leuchtkraftverteilung für gleichmäßige Beleuchtung
- längere Lebensdauer durch optimierte Wärmeabfuhr
- mehrschichtiger Oberflächenschutz des Gehäuses für eine hervorragende Beständigkeit
- Dimmbarkeit (1-10V) optional

ANWENDUNGSBEREICHE

Stadtstraßen, Verbindungsstraßen, Kreuzungen, Parkplätze, anspruchsvollere industrielle Objekte











SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer **Produktname** Modell

Lichtleistung Anschlussleistung Spannung/Hertz Lichtfarbe Dimmbarkeit Lebensdauer Umgebungstemperatur Betriebstemperatur

Produktmaße Produktgewicht Zertifikate Schutzklasse Schutzart Stoßfestigkeit Zusatzinfo

Material

100160 LED Straßenleuchte LSL

5200 Lumen 48 Watt 110-250 V / 50-60 Hz

LSL30 II48-4000

4000 Kelvin dimmbar 1-100%

60000 h -30°C / +60°C +55°C

Alu-Druckguss RAL9006/PMMA 430 x 310 x 135 mm

CE, RoHs Ш **IP66** IK₀₈

3000 g

AA-Optik asymmetrisch, exkl. Mast-Anbindungsstück

///AGNOLUX GmbH, Industriestrasse 3, A-4731 Prambachkirchen Tel.: +43 7272 77146, Fax: +43 7272 77146-46, office@magnolux.com, www.magnolux.com