



## LED Straßenleuchte LSL - LSL10 II19-4000

## **HIGHLIGHTS**

- asymmetrische Leuchtkraftverteilung für gleichmäßige Beleuchtung
- längere Lebensdauer durch optimierte Wärmeabfuhr
- mehrschichtiger Oberflächenschutz des Gehäuses für eine hervorragende Beständigkeit
- Dimmbarkeit (1-10V) optional

## **ANWENDUNGSBEREICHE**

Stadtstraßen, Verbindungsstraßen, Kreuzungen, Parkplätze, anspruchsvollere industrielle Objekte













## SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer **Produktname** Modell

Lichtleistung Anschlussleistung Spannung/Hertz Lichtfarbe Lebensdauer Umgebungstemperatur Betriebstemperatur

Produktmaße Produktgewicht Zertifikate Schutzklasse

Material

Schutzart Stoßfestigkeit Zusatzinfo

101508

LED Straßenleuchte LSL LSL10 II19-4000

1700 Lumen 19 Watt

110-250 V / 50-60 Hz

4000 Kelvin 60000 h -30°C / +60°C +55°C

Alu-Druckguss

RAL9006/PMMA

430 x 200 x 130 mm

2000 g CE, RoHs

Ш **IP66** IK08

AA-Optik asymmetrisch,

exkl. Mast-Anbindungsstück