



LED Straßenleuchte LSL - LSL90 II138-4000 (AC)

HIGHLIGHTS

- asymmetrische Leuchtkraftverteilung für gleichmäßige Beleuchtung
- längere Lebensdauer durch optimierte Wärmeabfuhr
- mehrschichtiger Oberflächenschutz des Gehäuses für eine hervorragende Beständigkeit
- Dimmbarkeit (1-10V) optional

ANWENDUNGSBEREICHE

Stadtstraßen, Verbindungsstraßen, Kreuzungen, Parkplätze, anspruchsvollere industrielle Objekte













SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer **Produktname** Modell

Lichtleistung Anschlussleistung Spannung/Hertz Lichtfarbe Lebensdauer

Umgebungstemperatur Betriebstemperatur

Material

Produktmaße Produktgewicht Zertifikate Schutzklasse

Schutzart Stoßfestigkeit Zusatzinfo

101588

LED Straßenleuchte LSL LSL90 II138-4000 (AC)

15700 Lumen 138 Watt

110-250 V / 50-60 Hz

4000 Kelvin 60000 h -30°C / +60°C

+55°C Alu-Druckguss

RAL9006/PMMA

720 x 465 x 139 mm

7000 g CE, RoHs Ш

IP66 IK08

AC-Optik rechtsstrahlend,

exkl. Mast-Anbindungsstück