MAGNOLUX

LED Downlights ST

Die Magnolux LED Downlights der ST Serie sind mit hervorragender Leuchtkraft die effizienteste und umweltfreundlichste Alternative zu den traditionellen Downlights.

LED Downlight ST - R70 7-580

HIGHLIGHTS

- Leuchtrichtung verstellbar bei allen R70 und R140 Modellen
- Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
- Verschiedene Designs in schlichtem Weiß oder elegantem Silber
- Linse oder Reflektor optional

ANWENDUNGSBEREICHE

Privathaushalte, Büros, Gewerbeobjekte, öffentliche Einrichtungen, Industrie, Hotellerie, etc.

~ 85% ENERGY SAVING | 100% in 1 sec. | 50000h | CE | RoHs

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	**101263**
Produktname	**LED Downlight ST**
Modell	**R70 7-580**
Lichtleistung	580 Lumen
LED-Leistung	7 Watt
Anschlussleistung	8,5 Watt
Spannung/Hertz	220-240 V / 50-60 Hz
Leistungsfaktor	>0,8
Lichtfarbe	3000 Kelvin
Farbwiedergabe	>83
LED-Typ	COB
Abstrahlwinkel	38°
Dimmbarkeit	Dimmung mit TRIAC Treiber
Lebensdauer	50000 h
Umgebungstemperatur	-25°C / +65°C
Betriebstemperatur	-25°C / +65°C
Material	Alu weiß/Aluminium Reflektor
Produktmaße	Ø 83 mm x H 58 mm
Zertifikate	CE, RoHs
Schutzklasse	III SELV
Schutzart	IP43
Stk/Verpackung	1
Verpackungsgröße	105 x 105 x 75 mm
Zusatzinfo	Deckenöffnung: 70 mm

MAGNOLUX GmbH, Industriestrasse 3, A-4731 Prambachkirchen
Tel.: +43 7272 77146, Fax: +43 7272 77146-46, office@magnolux.com, www.magnolux.com