MAGNOLUX

GRAH® LED LIGHTING

LED Straßenleuchte LSL - LSL45 II71-4000

HIGHLIGHTS

- » asymmetrische Leuchtkraftverteilung für gleichmäßige Beleuchtung
- » längere Lebensdauer durch optimierte Wärmeabfuhr
- » mehrschichtiger Oberflächenschutz des Gehäuses für eine hervorragende Beständigkeit
- » Dimmbarkeit (1-10V) optional

ANWENDUNGSBEREICHE

Stadtstraßen, Verbindungsstraßen, Kreuzungen, Parkplätze, anspruchsvollere industrielle Objekte

~ 85% ENERGY SAVING | 100% in 1 sec. | 60000h | CE | RoHs

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	**101554**
Produktname	**LED Straßenleuchte LSL**
Modell	**LSL45 II71-4000**
Lichtleistung	8000 Lumen
Anschlussleistung	71 Watt
Spannung/Hertz	110-250 V / 50-60 Hz
Lichtfarbe	4000 Kelvin
Dimmbarkeit	dimmbar 1-100%
Lebensdauer	60000 h
Umgebungstemperatur	-30°C / +60°C
Betriebstemperatur	+55°C
Material	Alu-Druckguss RAL9006/PMMA
Produktmaße	720 x 465 x 139 mm
Produktgewicht	7000 g
Zertifikate	CE, RoHs
Schutzklasse	II
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK08
Zusatzinfo	AA-Optik asymmetrisch, exkl. Mast-Anbindungsstück

MAGNOLUX GmbH, Industriestrasse 3, A-4731 Prambachkirchen
Tel.: +43 7272 77146, Fax: +43 7272 77146-46, office@magnolux.com, www.magnolux.com