

LED T8 Röhren CL

Die Magnolux LED T8 Röhren der CL Serie sind sowohl mit magnetischen als auch mit elektronischen Vorschaltgeräten kompatibel und sind die effizienteste und umweltfreundlichste Alternative zu den traditionellen Leuchtstoffröhren.









LED T8 Röhre CL - EM21-1200

HIGHLIGHTS

- Hohe Energieeffizienz
- Lebensdauer bis zu 25.000 Stunden
- Kein Umverdrahten mehr notwendig, EM und CEM Modelle sind kompatibel mit magnetischen und elektrischen Vorschaltgeräten

ANWENDUNGSBEREICHE

Büros, Hotels, Supermärkte, Lagerhäuser, Gewerbe- und Industriehallen, Flughafen, Schulen, Krankenhäuser, Parkhäuser, etc.











SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer **Produktname** Modell

Sockel

Lichtleistung Anschlussleistung Spannung/Hertz Leistungsfaktor Lichtfarbe Farbwiedergabe LED-Typ Abstrahlwinkel Lebensdauer Umgebungstemperatur Material Produktmaße Zertifikate Stk/Verpackung Verpackungsgröße Gewicht/VE

Zusatzinfo

101174 LED T8 Röhre CL EM21-1200

G13 - 26 mm 2000 Lumen 21 Watt 85-265 V / 50-60 Hz >0.95 5500 Kelvin >80 **SMD** 120° 25000 h -10°C / +40°C Alu silber/PC milchig Ø 26 mm, L 1200 mm CE, RoHs, EN62471 1246 x 215 x 220 mm 18000 g kompatibel mit magnet./elektr. Vorschaltgeräten, Verwendung bis max. 2 Röhren auf einem VG