

LED T8 Röhren CL

Die Magnolux LED T8 Röhren der CL Serie sind sowohl mit magnetischen als auch mit elektronischen Vorschaltgeräten kompatibel und sind die effizienteste und umweltfreundlichste Alternative zu den traditionellen Leuchtstoffröhren.











LED T8 Röhre CL - EM25-1500

HIGHLIGHTS

- Hohe Energieeffizienz
- Lebensdauer bis zu 25.000 Stunden
- Kein Umverdrahten mehr notwendig, EM und CEM Modelle sind kompatibel mit magnetischen und elektrischen Vorschaltgeräten

ANWENDUNGSBEREICHE

Büros, Hotels, Supermärkte, Lagerhäuser, Gewerbe- und Industriehallen, Flughafen, Schulen, Krankenhäuser, Parkhäuser, etc.











SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer **Produktname** Modell

Sockel Lichtleistung Anschlussleistung Spannung/Hertz Leistungsfaktor Lichtfarbe Farbwiedergabe LED-Typ Abstrahlwinkel Lebensdauer Umgebungstemperatur Material Produktmaße

Zertifikate Stk/Verpackung Verpackungsgröße Gewicht/VE Zusatzinfo

101369 LED T8 Röhre CL EM25-1500

G13 - 26 mm 2100 Lumen 25 Watt

85-265 V / 50-60 Hz

>0.95 4000 Kelvin >80

SMD 120° 25000 h -10°C / +40°C

Alu silber/PC milchig Ø 26 mm, L 1500 mm CE, RoHs, EN62471

1540 x 215 x 220 mm

22000 g kompatibel mit magnet./elektr. Vorschaltgeräten, Verwendung bis max. 2 Röhren auf einem VG