











# LED Straßenleuchte LSL - LSL60 I74-4000 (LSV)

## **HIGHLIGHTS**

- asymmetrische Leuchtkraftverteilung für gleichmäßige Beleuchtung
- längere Lebensdauer durch optimierte Wärmeabfuhr
- mehrschichtiger Oberflächenschutz des Gehäuses für eine hervorragende Beständigkeit
- Dimmbarkeit (1-10V) optional

### **ANWENDUNGSBEREICHE**

Stadtstraßen, Verbindungsstraßen, Kreuzungen, Parkplätze, anspruchsvollere industrielle Objekte











# SPEZIFIKATIONEN

# Artikelnummer **Produktname** Modell

Lichtleistung Anschlussleistung Spannung/Hertz Lichtfarbe Lebensdauer Umgebungstemperatur Betriebstemperatur Material

Produktmaße Produktgewicht Zertifikate Schutzklasse Schutzart Stoßfestigkeit Zusatzinfo

## 101556 LED Straßenleuchte LSL LSL60 174-4000 (LSV)

8700 Lumen 74 Watt 110-250 V / 50-60 Hz 4000 Kelvin 60000 h -30°C / +60°C +55°C

Alu-Druckguss RAL9006/PMMA 720 x 465 x 139 mm

7000 g CE, RoHs

**IP66** IK08

Lichtsensorvorrichtung, AA-Optik asymmetrisch,

exkl. Mast-Anbindungsstück