

# GRAH<sup>®</sup>

LED LIGHTING



## LED Straßenleuchte LSL - LSL90 I138-4000 (RF)

### HIGHLIGHTS

- » asymmetrische Leuchtkraftverteilung für gleichmäßige Beleuchtung
- » längere Lebensdauer durch optimierte Wärmeabfuhr
- » mehrschichtiger Oberflächenschutz des Gehäuses für eine hervorragende Beständigkeit
- » Dimmbarkeit (1-10V) optional

### ANWENDUNGSBEREICHE

Stadtstraßen, Verbindungsstraßen, Kreuzungen, Parkplätze, anspruchsvollere industrielle Objekte

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Artikelnummer</b>	<b>101580</b>
<b>Produktname</b>	<b>LED Straßenleuchte LSL</b>
<b>Modell</b>	<b>LSL90 I138-4000 (RF)</b>
Lichtleistung	15700 Lumen
Anschlussleistung	138 Watt
Spannung/Hertz	110-250 V / 50-60 Hz
Lichtfarbe	4000 Kelvin
Lebensdauer	60000 h
Umgebungstemperatur	-30°C / +60°C
Betriebstemperatur	+55°C
Material	Alu-Druckguss RAL9006/PMMA
Produktmaße	720 x 465 x 139 mm
Produktgewicht	7000 g
Zertifikate	CE, RoHs
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK08
Zusatzinfo	Anschluß für RF-Steuerung, AA-Optik asymmetrisch, exkl. Mast-Anbindungsstück

