

LED Paneele SL

Die Magnolux LED Paneele der SL







LED Paneel SL - Q55-4000-SS-MP

HIGHLIGHTS

- Erhältlich mit Bewegungs- und Lichtsensor sowie Notfallbeleuchtung für 3 Stunden
- Dimmung mit DALI-System und mit RGB-Beleuchtung erhältlich
- Verschiedene Rahmen-Designs, Paneel-Größen
- Mikroprismatischer Diffusor optional, UGR < 19

ANWENDUNGSBEREICHE

Büros, Schulen, Hotels, Banken, Spitäler, Restaurants, Shops, öffentliche Bauten, Eingangshallen, Flure, etc.











SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer **Produktname** Modell

Lichtleistung LED-Leistung Anschlussleistung Spannung/Hertz Lichtfarbe Farbwiedergabe

LED-Typ Abstrahlwinkel Lebensdauer

Umgebungstemperatur

Material

Produktmaße Produktgewicht Zertifikate Schutzart Stk/Verpackung Verpackungsgröße

Gewicht/VE Zusatzinfo

101710

LED Paneel SL Q55-4000-SS-MP

3800 Lumen 50 Watt 55 Watt

220-240 V / 50-60 Hz

4000 Kelvin

>80 **SMD** 120° 50000 h -40°C / +40°C Alu Stufenrahmen

silber/PC mikroprismatisch

620 x 620 x 9 mm

4000 g CE IP40

750 x 750 x 30 mm

6000 q

Montageöffnung 605 x 605

mm