

LED Paneele SL

Die Magnolux I ED Paneele der SL Serie

erten <u>Leuchtkraft</u> umweltfreundlichste aditionellen

Deckenrasterleuchten.



LED Paneel SL - L50-4000-FS-MP

HIGHLIGHTS

- Erhältlich mit Bewegungs- und Lichtsensor sowie Notfallbeleuchtung für 3 Stunden
- Dimmung mit DALI-System und mit RGB-Beleuchtung erhältlich
- Verschiedene Rahmen-Designs, Paneel-Größen
- Mikroprismatischer Diffusor optional, UGR < 19

ANWENDUNGSBEREICHE

Büros, Schulen, Hotels, Banken, Spitäler, Restaurants, Shops, öffentliche Bauten, Eingangshallen, Flure, etc.









SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer **Produktname** Modell

Lichtleistung LED-Leistung Anschlussleistung Spannung/Hertz Lichtfarbe Farbwiedergabe LED-Typ

Abstrahlwinkel Lebensdauer Umgebungstemperatur

Material

Produktmaße Zertifikate Schutzart Stk/Verpackung

Verpackungsgröße Zusatzinfo

101764 **LED Paneel SL** L50-4000-FS-MP

2800 Lumen 45 Watt 50 Watt

220-240 V / 50-60 Hz

4000 Kelvin

>80

SMD 120° 50000 h -40°C / +40°C

Alu Flachrahmen silber/PC

mikroprismatisch 295 x 1195 x 9 mm

CE IP40

1345 x 400 x 44 mm Montageöffnung 282 x

1182 mm