

GRAH®
LED LIGHTING



LED Straßenleuchte LSL - LSL30 II27-4000

HIGHLIGHTS

- » asymmetrische Leuchtkraftverteilung für gleichmäßige Beleuchtung
- » längere Lebensdauer durch optimierte Wärmeabfuhr
- » mehrschichtiger Oberflächenschutz des Gehäuses für eine hervorragende Beständigkeit
- » Dimmbarkeit (1-10V) optional

ANWENDUNGSBEREICHE

Stadtstraßen, Verbindungsstraßen, Kreuzungen, Parkplätze, anspruchsvollere industrielle Objekte

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	100049
Produktname	LED Straßenleuchte LSL
Modell	LSL30 II27-4000
Lichtleistung	3200 Lumen
Anschlussleistung	27 Watt
Spannung/Hertz	110-250 V / 50-60 Hz
Lichtfarbe	4000 Kelvin
Dimmbarkeit	dimmbar 1-100%
Lebensdauer	60000 h
Umgebungstemperatur	-30°C / +60°C
Betriebstemperatur	+55°C
Material	Alu-Druckguss RAL9006/PMMA
Produktmaße	430 x 310 x 135 mm
Produktgewicht	3000 g
Zertifikate	CE, RoHs
Schutzklasse	II
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK08
Zusatzinfo	AA-Optik asymmetrisch, exkl. Mast-Anbindungsstück

