

GRAH[®]
LED LIGHTING



LED Straßenleuchte LSL - LSL90 II107-4000 (AD)

HIGHLIGHTS

- » asymmetrische Leuchtkraftverteilung für gleichmäßige Beleuchtung
- » längere Lebensdauer durch optimierte Wärmeabfuhr
- » mehrschichtiger Oberflächenschutz des Gehäuses für eine hervorragende Beständigkeit
- » Dimmbarkeit (1-10V) optional

ANWENDUNGSBEREICHE

Stadtstraßen, Verbindungsstraßen, Kreuzungen, Parkplätze, anspruchsvollere industrielle Objekte

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	101585
Produktname	LED Straßenleuchte LSL
Modell	LSL90 II107-4000 (AD)
Lichtleistung	12900 Lumen
Anschlussleistung	107 Watt
Spannung/Hertz	110-250 V / 50-60 Hz
Lichtfarbe	4000 Kelvin
Lebensdauer	60000 h
Umgebungstemperatur	-30°C / +60°C
Betriebstemperatur	+55°C
Material	Alu-Druckguss RAL9006/PMMA
Produktmaße	720 x 465 x 139 mm
Produktgewicht	7000 g
Zertifikate	CE, RoHs
Schutzklasse	II
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK08
Zusatzinfo	AD-Optik linksstrahlend, exkl. Mast-Anbindungsstück

